

Metalowy zraszacz pełnoobrotowy średniej wydajności. Stosowany w sadach, szkółkach i uprawach polowych do ochrony antyprzymarkowej.

- ✚ podłączenie 3/4" F
- ✚ kolorowe plastikowe dysze ułatwiające wymianę i identyfikację
- ✚ specjalny kapturek ochronny szczelnie chroniący sprężynę przed zamarzaniem i kurzem
- ✚ czas pełnego obrotu poniżej 30 sekund
- ✚ rozstawa do 18 m



**NAANDAN**  
Irrigation Systems

**Dane techniczne**

Dysza	P [atm.]	Q <sub>1</sub> [m <sup>3</sup> /h]	Q <sub>2</sub> [m <sup>3</sup> /h]	D [m]
3.5 x 2.5	3.0	0.81	1.17	26.5
	4.0	0.93	1.34	27.5
	5.0	1.02	1.49	28.0
4.0 x 2.5	3.0	1.06	1.42	28.5
	4.0	1.22	1.63	29.0
	5.0	1.35	1.80	30.0
4.5 x 2.5	3.0	1.29	1.56	30.0
	4.0	1.50	1.78	32.0
	5.0	1.65	1.98	33.0
5.0 x 2.5	3.0	1.60	1.93	32.5
	4.0	1.85	2.20	34.5
	5.0	2.10	2.44	36.0
5.5 x 2.5	3.0	1.95	2.30	34.0
	4.0	2.25	2.63	35.5
	5.0	2.50	2.93	37.0
6.0 x 2.5	3.0	2.30	2.70	34.0
	4.0	2.70	3.10	37.5
	5.0	3.00	3.50	37.5

Q<sub>1</sub> – jedna dysza

Q<sub>2</sub> – dwie dysze

